

MICRO800 CENU LAPA

Preces cods

Apraksts

LVL bez PVN

2011

Micro810 Programmējams relejs/Mikro PLK, 12 I/O

2080-LC10-12AWA	120...240VAC bar., 8 DI (120/240VAC), 4 RO	56,38
2080-LC10-12DWD	12VDC bar., 8 DI (12...24VDC/VAC), 4 RO, 4 AI (0..10V, 10bit) ¹⁾	56,38
2080-LC10-12QBB	12...24VDC bar., 8 DI (12...24VDC/VAC), 4 DO (24VDC PNP), 4 AI (0..10V,10bit) ¹⁾	56,38
2080-LC10-12QWB	24VDC bar., 8 DI (12...24VDC/VAC), 4 RO, 4 AI (0..10V,10bit) ¹⁾	56,38

¹⁾ Četras 24VDC digitālās ieejas var tikt konfigurētas kā analogās ieejas

Micro810 Aksesuāri

2080-LCD	MICRO810 1,5" LCD displejs ar tastatūru un "backup" atmiņas moduli	19,93
2080-USBADAPTER	MICRO810 USB adapteris	13,29

Micro830 Mikro PLK – 10 I/O - 16 I/O

2080-LC30-10QVB	24 VDC bar., 6 DI (24VDC/VAC), 4 DO (24VDC NPN), USB, RS232/485 neizolēts, 2 spraudkontakta sloti	119,20
2080-LC30-10QWB	24 VDC bar., 6 DI (24VDC/VAC), 4 RO, USB, RS232/485 neizolēts, 2 spraudkontakta sloti	119,20
2080-LC30-16AWB	24 VDC bar., 10 DI (110VAC), 6 RO, USB, RS232/485 neizolēts, 2 spraudkontakta sloti	159,26
2080-LC30-16QVB	24 VDC bar., 10 DI (24VDC/VAC), 6 DO (24VDC NPN), USB, RS232/485 neizolēts, 2 spraudkontakta sloti	159,26
2080-LC30-16QWB	24 VDC bar., 10 DI (24VDC/VAC), 6 RO, USB, RS232/485 neizolēts, 2 spraudkontakta sloti	159,26

Micro830 Mikro PLK – 24 I/O

2080-LC30-24QBB	24 VDC bar., 14 DI (24VDC/VAC), 10 DO (24VDC PNP), USB, RS232/485 neizolēts, 3 spraudkontakta sloti	205,19
2080-LC30-24QVB	24 VDC bar., 14 DI (24VDC/VAC), 10 DO (24VDC NPN), USB, RS232/485 neizolēts, 3 spraudkontakta sloti	205,19
2080-LC30-24QWB	24 VDC bar., 14 DI (24VDC/VAC), 10 RO, USB, RS232/485 neizolēts, 3 spraudkontakta sloti	205,19

Micro830 Mikro PLK – 48 I/O

2080-LC30-48AWB	24 VDC bar., 28 DI (110VAC), 20 RO, USB, RS232/485 neizolēts, 5 spraudkontakta sloti	324,39
2080-LC30-48QBB	24 VDC bar., 28 DI (24VDC/VAC), 20 DO (24VDC PNP), USB, RS232/485 neizolēts, 5 spraudkontakta sloti	324,39
2080-LC30-48QVB	24 VDC bar., 28 DI (24VDC/VAC), 20 DO (24VDC NPN), USB, RS232/485 neizolēts, 5 spraudkontakta sloti	324,39
2080-LC30-48QWB	24 VDC bar., 28 DI (24VDC/VAC), 20 RO, USB, RS232/485 neizolēts, 3 spraudkontakta sloti	324,39

Micro830 Aksesuāri

2080-MEMBAK-RTC	MICRO800 atmiņas modulis ar reālā laika pulksteni	65,66
2080-PS120-240VAC	MICRO800 120/240VAC uz 24V bar. bloks	31,85

Micro830 Snap-In moduļi

2080-OF2	MICRO800 2 PT AO, 0-20mA, 0-10V, neizolētas, 12bit	59,02
2080-IF2	MICRO800 2 PT AI, 0-20mA, 0-10V, neizolētas, 12bit	59,02
2080-IF4	MICRO800 4 PT AI, 0-20mA, 0-10V, neizolētas, 12bit	99,66
2080-SERIALISOL	MICRO800 RS232/485 izolēts seriālais ports, Modbus RTU vai ASCII	45,73
2080-TRIMPOT6	MICRO800 6 PT regulējams potenciometrs AI	65,66

Programmēšanas programmatūra – CCW (Connected Components Workbench)

9328-CCWDEVENE	Izstrādes versijas CCW (Connected Components Workbench). Priekšrocības: Bāzes versija + Runtime lejupielādei (program swap) + PLK simulators/emulators	Nav pieejams ¹⁾
	Bāzes versijas CCW (Connected Components Workbench)	bez maksas ²⁾
	USB-CABLE	Nav pieejams ³⁾

¹⁾ Vēl nav pieejams.

²⁾ Lejupielādējams BEZ MAKSAS no CCW mājas lapas interneta saitē: <http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Connected-Components-Workbench-Software>

³⁾ Savietojams ar jebkuru standarta USB printera kabeli. Iegādājieties no sava vietējā datoru piegādātāja.



Uzmanību!
LCD displejs jāpasūta atsevišķi

