

**ТИП ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ**

БОРАклин является очищающим средством, которое эффективно удаляет жир и сажу, а также водоросли, мох и лишайник с большинства строительных поверхностей. Можно применять внутри помещений и на открытых площадках, напр. на бетонных, минеральных и кирпичных поверхностях. БОРАклин удаляет также с деревянных конструкций имеющиеся грибы, плесень и осинение. БОРАклин не разъедает стекло.

БОРАклин образует активное тензидное соединение, обладающего отличным очистительным эффектом. Средство проникает в поверхности и глубоко их очищает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БОРАклин безопасен для окружающей среды и биологически распадается.

Дозировка

БОРАклин применяется неразбавленным.

Для несильно загрязненных поверхностей БОРАклин можно разбавить водой макс. в соотношении 1:4.

Укрывистость

5 - 7 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности.

pH

10 - 11

Очистка инструментов

Вода

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****До обработки принять во
внимание**

Изделие раздражает глаза и кожу. Во время обработки следует применять защитные очки и перчатки.

Следует избегать проводить обработку на солнцепеке или на нагретой солнцем поверхности. В данном случае поверхности вначале следует намочить водой.

БОРАклин не повреждает цветы, траву и прочие растения. Для обеспечения надежности все же следует чувствительные растения защитить или полить водой до обработки.

Обработка осуществится наилучшим образом, если температура составляет выше +12°C. При более низких температурах впитывание в деревянную поверхность - слабое.

Обработка

БОРАклин наносится на поверхность неразбавленным или разбавленным водой в макс. в соотношении 1:4, в зависимости от загрязнения поверхности. Для нанесения применяется кисть, валик, губка или распылитель низкого давления (давление 1,5 - 7 бар). Средство наносить достаточно много так, чтобы поверхности были сплошь мокрыми, но не растекаемыми.

Очистка поверхностей фасадов:

БОРАклин наносится на чистые поверхности. Дать средству воздействовать около 48 часов. После чего поверхности вымыть при помощи Юлксивупесу или при необходимости, Юлксивупесу Про. Удалить всю грязь щеткой и поверхности тщательно промыть водой. Если поверхности не подлежат окраске, то БОРАклин с поверхностей не удаляют.

При необходимости провести новую обработку.

Дать поверхностям высохнуть, как минимум, 48 часов до обработки краской.

**Очистка прочих поверхностей, например, кирпичных, бетонных, стеклянных и
пластмассовых:**

БОРАклин наносится на чистые поверхности. Средство не требуется удалять с поверхностей.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
