

---

<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	САУНА-НАТУРА - защитное средство для полок является бесцветным и без запаха защитным маслом, которое углубляет цвет древесины.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется для защиты необработанных деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для полок в сауне.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 100 объемных %
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	EU VOC допустимые значения (кат A/e): 150 г/л 2007; 130 г/л 2010. VOC изделия: макс. 130 г/л.
<b>Практическая укрывистость</b>	8 - 15 м <sup>2</sup> /л
<b>Плотность</b>	прим. 0,85 г/мл
<b>Время высыхания</b>	Защитное средство для полок впитывается в древесину. Пористость древесины влияет на скорость впитывания.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть немедленно после работы теплой водой и моющим средством.
<b>Глянец</b>	Степень блеска не может быть определена. Вещество впитывается в поры древесины.
<b>Цвета</b>	Бесцветная

---

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Тщательно удалить жир и грязь и дать доскам высохнуть.  
Доски, которые находятся в плохом состоянии и потемневшие можно до обработки отшлифовать.

**Обработка**

Нанести защитное средство для полок кистью или чистой тканью и дать впитаться в древесину. Если защитное средство впитается немедленно, то обработать повторно.

Нагреть сауну и вытереть избыточное количество защитного средства для полок.

**Условия обработки**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.  
Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и защитного средства для досок должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80 %.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---