
ТИП ПРОДУКТА	ТЕКНОСОЛВ 9550 является медленно испаряющимся растворителем, который содержит растворитель нафту.
ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕКНОСОЛВ 9550 применяется для разбавляемых лаковым бензином алкидных красок и лаков при нанесении кистью. Подходит также для мытья рабочих инструментов и для удаления жира с окрашиваемых поверхностей.
СПЕЦСВОЙСТВА	Медленно испаряется из пленки краски и увеличивает время использования красок. Особенно рекомендуется при окрашивании кровель, когда они имеют повышенную температуру.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Краски разбавлять только до такой степени, чтобы получить требуемую толщину пленки при данных условиях нанесения красок. При обезжиривании ТЕКНОСОЛВ 9550 нанести на моющуюся поверхность, например, распылителем, и протереть ветошью до того, как он испарится.
---------------------------------	--

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.
------------------------	--------------------------------------

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
