

**ТИП КРАСКИ**

Водоразбавляемая, полуматовая, дисперсионная, содержащая акрилат, краска для внутренних поверхностей.

Материал относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Краска подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей из бетона, штукатурки, шпатлевки, кирпича и различных поверхностей из строительных плит. Подходит для стен и потолков, где требуется стойкость к мытью и износу. Не подходит для дверей, окон и мебели.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Содержание сухих веществ** Прим. 37 объемных %

**Летучие органические вещества (VOC)** EU VOC допустимые значения (кат A/a): 75 г/л 2007. VOC изделия: макс.75 г/л.

<b>Практическая укрывистость</b>	Ранее окрашенная поверхность	7 - 10 м <sup>2</sup> /л
	Зашпатлеванная поверхность и древесно-волоконная плита	5 - 8 м <sup>2</sup> /л
	Бетонная и оштукатуренная поверхность	4 - 7 м <sup>2</sup> /л

**Плотность** прим. 1,3 г/мл

**Время высыхания, +23°C / 50 % RH**

- от пыли	через ½ часа
- нанесение следующего слоя	через 2 часа

**Разбавитель, очистка инструментов** Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.

**Глянец** Полуматовая

**Цвета** Базы 1 и 3, которые требуется колеровать колеровочными пастами по карте цветов для внутренних поверхностей.

**Стойкость к мытью** Очень высокая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой. Метод SFS 3755.

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.  
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором РЕНСА  
Мааларинпесулиуос и тщательно промыть водой.  
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль  
после шлифования.  
Выправить поверхности подходящими шпатлевками из серии СИЛОРА. Высохшую  
шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

**Грунтовка**

Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской  
ФУТУРА 3.  
На оцинкованные поверхности нанести непосредственно краску ТЕЛА 20.  
Прочие поверхности загрунтовать краской для грунтовки и для потолков ТЕЛА 3.

**Нанесение**

Краску тщательно перемешать перед нанесением.  
При необходимости краску разбавить водой.  
Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.

**Условия нанесения**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания  
краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше  
+5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.  
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс  
высыхания краски.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---