

5 ИНСТРУКЦИИ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА		
5.1	Подходящие огнетушители	Применять порошковые, пенные и углекислотные огнетушители. Небольшие пожары можно гасить также одеялом.
5.2	Огнетушащие вещества, которые нельзя применять по причинам безопасности	-
5.3	Особая огнеопасность	При пожаре образуются ядовитые газы.
6 ИНСТРУКЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ		
6.1	Предотвращен. безопасности людей	Избегать контакта изделия с кожей или с загрязненной почвой.
6.2	Инструкции по предотв. вреда окружающей среде	Нельзя выливать в канализацию, водоем или в землю.
6.3	Инструкции по очистке	Впитать материал в песок или пр. пропитывающий материал. Небольшое количество удалить тряпкой, намоченной растворителем и т.п. Отходы собрать для уничтожения проблематичных отходов. Загрязненное место мыть щелочным промывочным раствором.
7 ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ		
7.1	Обращение	Обработку следует выполнять таким образом, чтобы избежать контакта изделия с кожей и попадания брызг в глаза. Предусмотреть заземление распылительного агрегата, смесительных емкостей и пр. заземлительными электродами во избежание образования статического электричества.
7.2	Хранение	Хранить в сухом прохладном месте при хорошей вентиляции (водоразбавляемое изделие защищать от мороза). Тару держать плотно закрытой и не хранить вместе с продуктами питания.
8 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОДВЕРЖЕННОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ		
8.1.1	Предел доп.концентраций	полиуретановая смола на основе изоцианата (8 ч) = 0,035 мг/м ³ 1,6-гексаметилендиизоцианат (8 ч) = 0,035 мг/м ³
8.1.2	Другие доп.значения	
8.2	Предел подверженности	
8.2.1	Предотв. профессиональных подверженности	Выполняющих работу, особенно тщательно ознакомить с инструкцией. Обеспечить подверженностей достаточную вентиляцию места работы.
8.2.1.1	Защита органов дыхания	При недостаточной вентиляции в места проведения окрасочных работ, применить полумаску или маску с противогазным фильтром типа А (коричневый), а при шлифовании – с противоаэрозольным фильтром типа Р2. При окраске распылителем применять универсальный фильтр АР. При длительной непрерывной работе рекомендуется применение изолирующей защиты (шлем со свежим воздухом или сжатым воздухом) или воздуходувной защиты, работающей от электродвигателя.
8.2.1.2	Защита рук	Применять резиновые перчатки из нитрила, бутила или другого соответствующего материала при прикосновении с кожей. Если перчатки стали хрупкими, их следует немедленно заменить. Всегда обращайтесь к изготовителю перчаток для получения информации о времени проникновения и правильном применении перчаток для данного вида работ.
8.2.1.3	Защита глаз	При окраске распылителем обеспечить защиту глаз.
8.2.1.4	Защита кожи	При окраске распылителем применять соответствующую защитную одежду.
9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
9.1	Состояние, цвет, запах	жидкое; желтоватый; с запахом растворителя
9.2	рН	
9.3	Точка воспламенения	
9.4	Пределы зажигания	
9.5	Относительная плотность	1,2
9.6	ВОС	Прим. 0 г/л (готовая смесь)

ТЕКНОФЛОР ХАРДЕНЕР 600Н Комп. Б (отвердитель) / 03.04.2006

10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ		
10.1	Неблагоприятные условия	При разбавлении изделия водой, в закрытом или недостаточно вентилируемом помещении, пары растворителей вместе с воздухом могут образовать взрывоопасную смесь.
10.2	Неблагоприятные материалы	Хранить отдельно от окислителей, сильных щелочей и кислот.
10.3	Вредные продукты разложения	В процессе горения и при высокой температуре освобождаются вредные продукты разложения.
11 ДАННЫЕ О ВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ		
11.1	Вдыхание	Туман от распыления раздражает органы дыхания, а также слизистую оболочку носа и органы глотания.
11.2	Попадание на кожу	Брызги и туман от распыления раздражают кожу.
11.3	Брызги в глаза	Может вызвать раздражение и временное повреждение глаз.
11.4	Глотание	Глотание может вызвать недомогание, боли в желудке и прочие такие же симптомы, как при вдыхании паров.
11.5	Прочие данные	Водействие брызг на органы дыхания и кожу может вызвать аллергию.
12 ДАННЫЕ ОБ ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ		
12.1	Ядовитость для экологии	Информации о токсичном воздействии на окружающую среду не имеется.
12.2	Классификация по охране окружающей среды	Изделие не классифицировано опасным для окружающей среды.
12.3	Прочие данные	Следует аккуратно обращаться с окрасочной продукцией, нельзя выливать в землю, канализацию или водоемы.
13 ОБРАБОТКА ОТХОДОВ		
13.1	Обращение	Отходы собирать и уничтожать по согласованному соответствующими органами плану по переработке отходов. Жидкие отходы следует перевозить на место для собирания отходов или в другое соответствующее место для обработки отходов (EWC-код 08 01 11* или 20 01 27*). Отвержденную краску или отходы после окрасочных работ, как правило, вывозят на свалку. Порожние, сухие тары можно вывозить на свалку.
13.2	Опорожнение жестяной тары	Предназначенные для рециркуляцию металлические упаковки должны быть высушены при помощи кисти/пустые т.е. без содержания мокрой краски. На дне упаковки должны быть отверстия для проветривания.
13.3	Прочие данные	
14 ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ		
14.1	Номер ООН	-
14.2	Группа упаковки	-
14.3	Сухопутные перевозки	
14.3.1	Категория перевозки	-
14.3.2	Наименование в соответствии с транспортной накладной	-
14.3.3	Прочие данные	-
14.4	Морские перевозки	
14.4.1	IMDG-категория	-
14.4.2	Правильное техническое наименование	-
14.4.3	Marine pollutant	-
14.4.4	Номер EmS	-
14.4.5	Прочие данные	-

15 УКАЗАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

15.1 Данные предупред. этикетки

15.1.1 Шрифтовое обозначение и название предупредительной маркировки



Xi: Раздражающее

15.1.2 Содержит

полиуретановая смола на основе изоцианата

15.1.3 R-условия

R43: Может вызвать повышенную чувствительность при попадании на кожу.

15.1.4 S-условия

S23/51: Избегать вдыхания паров. Обеспечить надлежащую вентиляцию. S24: Избегать попадания вещества на кожу.

15.1.5 Специальные условия

Содержит изоцианаты. Следовать инструкциям изготовителя красок.

15.2 Национальные требования

16 ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

16.1 Условия R из пункта 3

R23: Вдыхание ядовито для здоровья.; R36/37/38: Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.; R42/43: Может вызвать повышенную чувствительность при вдыхании и попадании на кожу.; R43: Может вызвать повышенную чувствительность при попадании на кожу.

16.2 Инструкции по обучению

16.3 Ограничения по применению

Более детальная информация на материал указана на этикетке и в технической характеристике.

16.4 Дополнительные данные

АО «ТЕКНОС», лаборатория (паспорт по технике без .), тел. + 358 9 506 091

16.5 Информация, которая была дополнена, вычеркнута или изменена

ТЕКНОФЛОР ХАРДЕНЕР 600Н Комп. Б (отвердитель) / 03.04.2006

F