

PRODUKTA VEIDS

TEKNOL AQUA 1410-01 ir ūdens šķīdināma krāsviela, kas paredzēta kokam. Satur līdzekļus, kas pasargā koku no zilēšanas un puves.

LIETOŠANA

Izmanto galdniecības produktu (piemēram, logu un ārdurvju), guļbūvju un citu neapstrādātu koka virsmu gruntēšanas apstrādei. Lietojot uz ilgstoši ārpus telpām esošiem priekšmetiem, ir ieteicams vienmēr veikt tālāko apstrādi ar pigmenta gala apdari.

Pirms produkta izmantošanas, jāsažinās ar izgatavotāju, lai pārbaudītu produkta piemērotību plānotajam pielietojumam.

TEHNISKIE DATI**Cietās daļiņas**

5 ±2% apjoma
2881-00 caurspīdīgās: 40% apjoma

Kopējā cietvielu masa

apm. 50 g/l

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

apm. 10 g/l

Noklājamais laukums

8-11 m²/l ar atšķaidītu

**Nožūšanas laiks pie 23°C/50% RH
- sausa uz tausti**

pēc 1 h
Iedarbības laiks ir atkarīgs no substrāta, plēves biezuma un žūšanas apstākļiem (temperatūras, relatīvā mitruma un ventilācija).

Otrreizējā uzklāšana

pēc 8 h

Šķīdinātājs, tīrīšanas līdzeklis

Neatšķaidīt. Pēc darba aprikojumu nekavējoties nomazgāt ar siltu ūdeni un sintētisko mazgāšanas līdzekli.

Toņi

Caurspīdīgs

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**Virsmas sagatavošana**

Virsmai jābūt tīrai un sausai.
Mitruma saturam koksnē jābūt mazākam par 15 %.

Uzklāšanas nosacījumi

Pielietošanas un žāvēšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam jābūt zem 80%.

Uzklāšana

Krāsa piemērota uzklāšanai iemērcot vai ar apliešanas metodi.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzglabāšanas noturība ir norādīta uz etiķetes.. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā.
Vislabākā uzglabāšanas temperatūra ir no +10 līdz +25°C.
NEPIEĻAUT SASALŠANU.

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas pārbaudēm un praktisku pieredzi. Teknos garantē, ka produkta kvalitāte atbilst uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasībām. Teknos tomēr neuzņemas atbildību par reālo uzklāšanas darbu, jo tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no apstākļiem pārvietošanas un uzklāšanas laikā. Teknos neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies produkta nepareizas uzklāšanas rezultātā. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir piemērotas zināšanas, lai pareizi izmantotu produktu attiecībā uz tehniskajiem un darba drošības aspektiem. Mūsu mājas lapā www.teknos.com ir pieejamas jaunākās Teknos datu lapu, materiāla drošības datu lapu un sistēmas lapu versijas.
