

## UVILUXSEALER 1453

## KRĀSAS VEIDS

UV- cietējoša laka uz akrilāta bāzes.

## LIETOŠANA

Koka un mēbeļu daļu rūpniecisku virsmu apstrāde. Var tikt izmantota gan kā gruntskrāsa, gan kā laka virsējā slāņa veidošanai.

## ĪPAŠĪBAS

Aizpildītājs ir caurspīdīgs ar lieliskām pildīšanas spējām, kam piemīt plūstoša konsistence.

Sacietējusi laka kļūst ļoti cieta un ļoti izturīga pret mehānistisko un ķīmisko iedarbību.

## TEHNISKIE DATI

## Cietās daļiņas

100 % apjoma

## Kopējā cietvielu masa

apm. 1310 g/l

## Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

apm. 7 g/l

## Spīdums

FIN	DK	Spīdums
	1453-0000	apm. 50
	1453-0015	apm. 15
1453-02	1453-0020	apm. 20
	1453-0030	apm. 30

## Möbelfakta klasifikācijas sistēma

Lietošana	Galvenie nosacījumi	Augstākās kvalitātes nosacījumi	Visaugstākās kvalitātes nosacījumi
-----------	---------------------	---------------------------------	------------------------------------

I krēsli, gultas, plaukti			X
II galdi		X	
III citas virsmas iekštelpās			X

## Šķīdinātājs, tīrīšanas līdzeklis

Lietot neatšķaidītu. Iekārtas nekavējoties pēc lietošanas izmazgāt ar TEKNOSOLV 1129

## Toņi

Caurspīdīgs

## DROŠĪBAS APZĪMĒJUMI

Skatīt Materiāla drošības datu lapu.

PTO

---

**UV- cietējoša****Līnijas ātrums** 5 - 7 m/min., 1 lampa Hg 80 (W/cm)**Uzklāšana** Uzklāt ar rullīša palīdzību.**PAPILDU INFORMĀCIJA**

Uzglabāšanas noturība ir norādīta uz etiķetes.. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā. Vislabākā uzglabāšanas temperatūra ir no +10 līdz +25°C. Sargāt no tiešiem saules stariem.  
NEPIEĻAUT SASALŠANU.

---

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas pārbaudēm un praktisku pieredzi. Teknos garantē, ka produkta kvalitāte atbilst uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasībām. Teknos tomēr neuzņemas atbildību par reālo uzklāšanas darbu, jo tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no apstākļiem pārvietošanas un uzklāšanas laikā. Teknos neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies produkta nepareizas uzklāšanas rezultātā. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir piemērotas zināšanas, lai pareizi izmantotu produktu attiecībā uz tehniskajiem un darba drošības aspektiem. Mūsu mājas lapā [www.teknos.com](http://www.teknos.com) ir pieejamas jaunākās Teknos datu lapu, materiāla drošības datu lapu un sistēmas lapu versijas.

---