

Текнос для столярной промышленности...

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ, ДВЕРИ И ЛИСТЫ

■ Шпатлёвка для отливов, оконных рам и МДФ панелей

ТЕКНОФИЛЛ 5700-00

Водоразбавляемая однокомпонентная шпатлевка. Обладает прекрасными шпаклёвочными свойствами, быстро высыхает и легко шлифуется. Высокое содержание сухих веществ: примерно 78% по весу, 65% по объёму. Нанесение шпаклёвочной машиной.

■ Непрозрачный грунт и поверхностная краска

АКВАФИЛЛЕР 1100 грунт/АКВА ПРАЙМЕР 3716 Грунт

Водоразбавляемый акриловый/уретано-акриловый материал. Обладает прекрасными наполняющими свойствами, быстро высыхает и легко шлифуется. Нанесение распылением или вакуумным методом. Белый АКВА ПРАЙМЕР 3716 идеально подходит для грунтования МДФ панелей.

ТЕКНОКОУТ АКВА 2550-02 Поверхностная краска

Водоразбавляемый акриловый материал. Замечательная поверхность. Быстросохнущий. Нанесение распылением или вакуумным методом.

ТЕКНОЛЮКС АКВА 1600 Поверхностная краска

Водоразбавляемый акриловый УФ - материал быстро высыхает и легко шлифуется. Идеальная поверхность. Окрашенные изделия применяются как для наружного, так и применения снаружи. Нанесение распылением. Цвет: NCS S 0502 Y

■ Бесцветные и лессирующие материалы

ТЕКНОКОУТ АКВА 2550-02 Лак

Водоразбавляемый акриловый материал. Идеальная поверхность. Быстросохнущий. Нанесение распылением или вакуумным методом.

ТЕКНОЛЮКС АКВА 1427 Лак

Водоразбавляемый лак на уретановой основе отверждаемый УФ.

Быстро высыхает и легко шлифуется. Идеальная поверхность и прочная плёнка - Нанесение распылением или вакуумным методом.

УВИЛЮКС 2069 Лак

100% УФ - отверждаемый грунт. Без содержания акрила и элементов Xi.

- Нанесение распылением или вакуумным методом.

ТЕКНОВАКС 1160 Воск

Водоразбавляемый воск. Натуральная поверхность. Быстросохнущий. Нанесение вакуумным методом или распылением. Полирование после высыхания. Бесцветный, лессирующе - белый, колеруется по системе «Текномикс»

 **TEKNOS**

Предприятия группы Текнос:

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 Helsinki
FINLAND
Tel.: +358 (09) 506 091
Fax: +358 (09) 5060 9503
sales@teknos.fi

Teknos A/S
Industrivej 19, P.O.Box 73
DK-6580 Vamdrup
DENMARK
Tel.: +45 76 93 94 00
Fax: +45 76 93 95 07
salg@teknos.dk

Teknos AB
Limmaredsvägen 2
SE-514 24 Tranemo
SWEDEN
Tel.: +46 325 619 500
Fax: +46 325 767 54
info@teknos.se

Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Straße 62
DE-36043 Fulda
GERMANY
Tel.: +49 (0) 661 108-0
Fax: +49 (0) 661 108-255
info@teknos.de

Teknos Norge AS
Industriveien 28
NO-3430 Spikkestad
NORWAY
Tel.: +47 31 29 49 00
Fax: +47 31 27 16 13
teknos@teknos.no

Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdynska 1
PL-03-797 Warszawa
POLAND
Tel.: +48 (22) 67 87 004
Fax: +48 (22) 67 87 995
biuro@teknos.pl

Teknos UK Ltd
Unit E1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
Oxfordshire, OX7 4BN
ENGLAND
Tel.: +44 (0) 1608 683 494
Fax: +44 (0) 1608 683 487
sales@teknos.co.uk

Teknos Ireland
T/A L A Cook & Company Ltd
Unit 1, Fortwilliam Industrial Estate
Dargan Crescent
Belfast BT3 9JP
IRELAND
Tel: +44 (0) 2890 960670
Fax: +44 (0) 2890 960674
sales.ni@teknos.co.uk

ООО Текнос
Stromynskij pereulok
d. 6 off. 210
107076 Moscow
RUSSIA
Tel.: +7 495 580 7886
Fax: +7 495 269 1797
teknos.russia@teknos.com

Teknos Group Oy
Parent Company
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 Helsinki
FINLAND
Tel.: +358 9 506 091
Fax: +358 9 5060 9515
sales@teknos.fi

www.teknos.com



АО Текнос является одним из ведущих Скандинавских производителей промышленных красок и занимает сильные позиции на рынке строительно-бытовых красок. Предприятия концерна Текнос функционируют в Скандинавских странах, Германии, Англии, Ирландии, Польше и России и через хорошо построенную сеть дилеров и представителей действует в 20-и Европейских странах. Численность персонала АО Текнос составляет около 1000 человек и годовой оборот 250 миллион евро. Компания является одним из самых больших предприятий семейного владения в Финляндии.

 **TEKNOS**

Paint with Pride

Ваш поставщик лакокрасочных материалов и покрытий для древесины...

Текнос для столярной промышленности...

Системы обработки поверхности материалами «Текнос»...

отвечают требованиям рынка во всей Европе.

У компании «Текнос» имеется длительный опыт партнера, как в деревообрабатывающей, так и столярной промышленности.

В зависимости от пород древесины, компания «Текнос» может предложить Вам правильные решения. Большинство продуктов являются водоразбавляемыми, не содержащими растворителей, или УФ - отверждаемыми, которые согласуются с Директивой Евросоюза по летучим органическим растворителям. Все продукты компании «Текнос» производятся в соответствии со стандартами качества и защиты окружающей среды «ISO 9001» и «ISO 14001», а также имеют сертификаты тестирования третьими сторонами системы Международной стандартизации.

В этой брошюре мы концентрируемся на материалах используемых при окрашивании досок, облицовочных стеновых и наружных панелей, а также окрашивании бревенчатых домов, дверей и листов. Если Вам потребуется поверхностная обработка окон, наружных дверей и мебели, пожалуйста, спросите у нас отдельные издания по этим вопросам.



Компания «Текнос» постоянно инвестирует средства в научно-исследовательскую сферу и разработку новых видов продукции...



ФАНЕРА, ЛАМИНИРОВАННЫЙ ШПОН, ДСП, ДВП, КЛЕЕНЫЙ БРУС

■ Окрашивание кромок фанеры, ламинированной фанеры и ДСП

ТЕКНОЛ JRM Краска для окрашивания кромок

Водоразбавляемый специальный акрилат, обладающий прекрасными свойствами водопроницаемости, в течение 7 дней происходит увеличение массы на 3% при окрашивании в 3 слоя.

Эластичная плёнка. Хорошая атмосфероустойчивость. Нанесение распылением или кистью Колеруется по системе «Текномикс»

■ Лакирование изделий из клееного бруса и фанеры
АКВАТОП 2920-04 Лак

Водоразбавляемый материал на алкидно-акриловой основе. Защищает от УФ - излучения, осинения и плесени. Отличная атмосферостойкость. Наносится распылением.

■ Защитное средство для фанеры и ламинированной фанеры

ТЕКНОЛ АКВА 1410-04

Водоразбавляемое защитное средство для древесины. Защищает от возникновения осинения, гниения, плесени. Нанесение валковой машиной с реверсом 50–100 g/m². Можно сразу штабелировать Бесцветный.

■ Шпаклевание и грунтование ДВП и ДСП
АКВАФИЛЛЕР 3100

Водоразбавляемый специальный акрилат. Нанесение валковой машиной с реверсом, 40–100 g/m². Очень быстро сохнет. Хорошо шлифуется. Белый.

■ Шпатлевание

ТЕКНОПОКС 100 Эпоксидная Шпатлевка

Двухкомпонентная, без растворителя. Сухой остаток 100% по объёму, не разбухает, не сжимается. Соотношение смешивания:
Пластмассовый компонент (Comp A) Base 2
Отвердитель(Comp B) 1

Хорошая адгезия к краске и плёнке покрытия. Выдерживает тепло, климатические и химические нагрузки. Жизнеспособность: 1 час, также имеется быстрая версия. Светло-жёлтый и бежевый. Нанесение вручную. Хорошо шлифуется.

ВАГОНКА, БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА

■ Непрозрачная отделка облицовочной доски (вагонки)

ТЕКНОЛ 1881 Алкидный грунт / 2881 Алкидно-акриловый грунт

Водоразбавляемый алкидный материал / алидно-акриловый грунт. Содержит состав против осинения и плесени, от УФ – излучения и влажности до окрашивания поверхностными красками. Нанесение вакуумным распылителем, щёточной машиной, распылением или кистью. Разбавлять водой в соотношении 1:1 (максимально). Можно сразу штабелировать Поверхностное окрашивание можно производить как дисперсионными, так и масляными красками

■ Пропитывающие защитные материалы для бревенчатых домов

ТЕКНОГРУНД 353

Водоразбавляемый алкидный материал. Защищает от возникновения осинения, гниения, плесени. Нанесение вакуумным распылителем, щёточной машиной, распылением или кистью. Готов к применению (от гниения) или разбавлять водой в соотношении 1 к 2. Можно сразу штабелировать.

■ Лессирующий состав для облицовочных досок (вагонки)

ТЕКНОЛ 1888 Лессирующий алкидный грунт

Водоразбавляемый алкидный материал. Содержит состав против осинения и плесени, от УФ – излучения и влажности до окрашивания поверхностными красками. Нанесение вакуумным распылителем, щёточной машиной, распылением или кистью. Готов к применению. Можно сразу штабелировать Поверхностная окраска производится лессирующим составом

■ Пропитывающие защитные материалы для бревенчатых домов

ТЕКНОЛ АКВА 1410-01

Водоразбавляемое защитное средство для древесины на алкидной основе. Защищает от возникновения осинения, гниения, плесени. Нанесение распылением или окутанием. Можно сразу штабелировать. Готов к применению. Испытан по EN 113.

■ Поверхностная окраска облицовочных досок (вагонки)

НОРДИКА ЭКО 3330 Поверхностная краска

Водоразбавляемый акрил. Отличная атмосферостойкость. Нанесение вакуумным распылителем, щёточной машиной, распылением или кистью. Колеруется по системе «Текномикс»

