

# АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД

---

<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД - готовая к применению водоразбавляемая легкая шпатлевка на акриловой основе.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Можно применять для шпатлевки небольших неровностей на загрунтованных деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностях, а также на загрунтованных стальных поверхностях. Для деревянных поверхностей рекомендуется применять только на внутренние поверхности. Для оштукатуренных, бетонных и загрунтованных металлических поверхностей можно применять также для наружных объектов.</p> <p>На шпатлевку можно наносить, как водоразбавляемые, так и на основе растворителя акрилатные и алкидные краски.</p> <p>Для деревянных поверхностей рекомендуется применять только внутри помещений. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.</p>
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД быстро высыхает, поэтому можно наносить несколько слоев за короткое время. АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД хорошо заполняет дефекты поверхности, легко шлифуется и не трескается даже при толщине мокрой пленки 1000 мкм.

---

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Содержание сухих веществ</b>	82 ±2 весовых %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 1400 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 0 г/л
<b>Время высыхания, +20°C, относительная влажность 60 %</b>	через 1 - 2 часа в зависимости от толщины слоя. Низкая температура и высокая относительная влажность замедляют процесс высыхания.
<b>Цвета</b>	Белая

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть сухая, чистая и обезжиренная. Пористые и абсорбентные подложки сначала грунтовать, а затем применять АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД.

Деревянные поверхности и твердые волокнистые плиты, предназначенные для внутренних помещений, должны быть грунтованы соответствующей грунтовкой.

На деревянных поверхностях, находящихся вне помещений, АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД может вызывать трещины по причине разбухания и усадки древесины.

Стальные поверхности обработать антикоррозионной грунтовкой.

Старые оштукатуренные поверхности грунтовать.

Так, как новые оштукатуренные поверхности содержат много влаги, то их можно зашпатлевать АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД только после полного высыхания поверхности.

Ранее окрашенные поверхности: удалить неплотный слой краски и краску с недостаточной адгезией к поверхности. Участки поверхности без дефектов следует тщательно отшлифовать.

**Условия нанесения**

Во время нанесения и высыхания шпатлевки, температура воздуха, поверхности и шпатлевки должны быть выше +5°C и относительная влажность ниже 80%.

**Нанесение**

АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД наносится шпателем.

АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД можно наносить методом "мокрым на мокрое" несколько раз.

Вне помещений на АРВАЙКРИЛ ФАЙН ФИЛЛЕР РАПИД можно наносить поверхностную краску только после того, как шпатлевка высохнет.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

**ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА**

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---