
ТИП КРАСКИ	ВИСАСОЛ - водоразбавляемое прозрачное вещество для защиты древесины. Содержит эффективные вещества, препятствующие осинению и плесени.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для наружных условий для нанесения на деревянные и фанерные поверхности. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ 17 объемных %

Общая масса твердых веществ прим. 210 г/л

Летучие органические вещества (VOC) прим. 20 г/л

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- пыль не пристает

через 45 минут

- на ощупь

через 1 час

Покрытие следующим слоем

через 3 часа

Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

Разбавитель, очистка инструментов

Вода

Цвета

Бесцветный

Краска подходит к колеровочной системе Текномикс

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20 %.
Условия нанесения	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80 %.
Нанесение	ВИСАСОЛ тщательно перемешать до применения. Наносить кистью, валиком, распылением или окунанием. Разбавлять в зависимости от применяемого метода нанесения и объекта на 50 - 100%
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10 °С - +25 °С. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
